

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Modernizacja drogi Gminnej Janów Śmiertny Dąb</b>					
1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (gr. 7cm) 588.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	588.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>588.000</b>
2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm (gr. 4cm) 8400.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8400.000</b>
3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. (gr. 1 cm) 8400.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8400.000</b>
4	KNR 2-31 0107-01	Utwardzenie pobocza o szerokości 0,5 m warstwą kłińca kamiennego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (gr. 5 cm) 105.00	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3.00	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>