
Przedmiar robót CPV 45233-140-2 - Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi polegający na odtworzeniu warstwy ścieralnej drogi położonej na działce ewidencyjnej nr 1544 km. 11 w miejscowości Śmiertny Dąb - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna, Śmiertny Dąb
INWESTOR : Urząd Gminy Janów
ADRES INWESTORA : 42-253 Częstochowa, ul Częstochowska 1
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY**Narzuty kosztorysu**

VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$
Narzuty wspólne działów	
Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Początek opracowania ETAP III - Punkt C Km 1 + 260,00 - koniec opracowania punkt D Km 1+314 Pomiary wysokościowe w celu ustalenia niwelety drogi Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.07	km km	 0.07	 0.07
				RAZEM	0.07
2	KNR 4-051 0210-02	Wymiana hydrantu nadziemnego na podziemny o średnicy nominalnej 100 mm 2	kpl. kpl.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 54*3.8	m ² m ²	 205.20	 205.20
				RAZEM	205.20
4	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Odcinkowe prostowanie przebiegu drogi na dł. 148,0 mb Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 3 km 54.0*1.8*0.2	m ³ m ³	 19.44	 19.44
				RAZEM	19.44
5	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm o uziarnieniu 31,5-63 mm wg. PN-S- 06102 54*1.80	m ² m ²	 97.20	 97.20
				RAZEM	97.20
6	KNR 2-31 0114-07	Doziarnienie istniejącej nawierzchni i wykorzystanie jej jako podbudowy Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm z mieszanki niewzwiązanej C90/3 mm o uziarnieniu 0/31,5 mm wg. PN --S-06102 Krotność = 0.63 54*3.8 12.5*5.0	m ² m ² m ²	 205.20 62.50	 205.20 62.50
				RAZEM	267.70
7	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
9	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
10	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 54.0*3.8+62.5	m ² m ²	 267.70	 267.70
				RAZEM	267.70
11	KNR AT-03 0301-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 cm; AC-14W wg. wym. tech. WT-2 z 2014r na bazie asfaltu D 35/50 Krotność = 0.8 205.20+62.5	m ² m ²	 267.70	 267.70
				RAZEM	267.70
12	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; AC-8 S wg. wym. tech. WT-2 z 2014r na bazie asfaltu D 50/70 54.0*3.7+62.5	m ² m ²	 262.30	 262.30
				RAZEM	262.30
13	KNR 2-31 0107-01	Formowanie pobocza Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 54.0*0.5*2*0.06	m ³ m ³	 3.24	 3.24
				RAZEM	3.24

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje remont drogi polegający na odtworzeniu warstwy ścieralnej nawierzchni drogi położonej na działce ewidencyjnej 1543, obręb Janów w miejscowości Śmiertny Dąb :

-Remont drogi szer. 3,7 m dla kategorii ruchu KR-1

- Prostowanie drogi- wykonanie koryta na poszerzeniach drogi z transportem i utylizacją oraz z opłatą środowiskową na odl. 3 km

- podbudowa w-wa dolna na poszerzeniach gr.20 cm warstwa o uziarnieniu ciągłym 31,5-63,mm wg PN - S06102,

- doziarnienie istniejącej podbudowy -podbudowa w-wa górna gr.5 cm warstwa o uziarnieniu ciągłym 0- 31,mm wg. PN - S06102,

- -skropienie międzywarstwowe emulsją szybko - rozpadową w ilości 0,5 kg/m²,

- nawierzchnia w-wa wiążąca gr. 4cm AC 14 W o uziarnieniu 0/14 na bazie asfaltu 35/50 wg. . wym. techn. WT-2 z 2014r

- nawierzchnia w-wa ścieralna gr. 4 cm AC 8-S o uziarnieniu 0/8 na bazie asfaltu 50/70 wg. wym. techn. WT-2 z 2014 r

- utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr.6 cm o uziarnieniu ciągłym 4- 31,5 mm C90/3 wg PN - S-06102,

- regulacja wysokościowa urządzeń Wodkan i gazowniczych

- przekładka kła teletechnicznego

- obniżenie studni teletechnicznej